CORPLAST - 20

CARACTERISTICAS

Aspecto	Líquido claro
Color	máx. 30 hazen
Acidez	max. 0,7 (mg/g KHO)
Punto de inflamación	mín. 205º C
Densidad a 25ºC	0,972 + (g/cm³) aprox.
Viscosidad (20ºC)	70 - 80 cp
Índice de refracción	1,483 - 1,487 (20º C)
Contenido en agua	máx. 0,1%
Contenido en esteres	min. 99,0%

Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto.

PRESENTACIÓN

CORPLAST-20 se suministra en bidones de plástico de 200 Kgs. y en contenedores de 1.000 Kgs.

CORPLAST-20 se conserva en buenas condiciones cuando se almacena adecuadamente en recipientes cerrados, en su envase original y a temperatura inferior a 30º C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Se recomienda tomar precauciones normales de seguridad (guantes y gafas de seguridad) durante la manipulación del producto. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos, así como la respiración de los vapores.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. Garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL - Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2º3º - 08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 - Fax: +34 934 706 589 - E-mail: info@corquimia.com