CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

SS SIL 250 N

DESCRIPCIÓN:

SS SIL 250 N es Sílice Micronizada (Tipo gel y recubrimiento de cera).

CARACTERÍSTICAS

APARIENCIA	Blanco
Nº CAS	112926-00-8
COMPOSICIÓN QUÍMICA	SiO_2
TAMAÑO DE PARTÍCULA	5.5 ± 0.5 µm
HUMEDAD (20 MIN. A 180 ºC)	< 5.0 %
ABSORCIÓN DE ACEITE	290 ± 30 ml/100 g
pH (SOLUCIÓN ACUOSA 5%)	7.0 ± 0.5
ÁREA DE SUPERFICIE (BET)	300 ± 40 m^2/g
VOLUMEN DE POROS (BET)	1.6 ± 0.3 ml/g
BLANCURA	> 95

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

Agente matizante, agente antibloqueo, agente anticapa, absorbente de proteínas, agente refinador, limpiadores de humedad, portador de catalizadores, ayudas para tabletas, cosméticos, papel diazo, tinta de impresión, compuestos de PVC, sustancias en polvo, etc.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

SS SIL 250 N se presenta en envases de 15 Kg.

SS SIL 250 N se conserva en buenas condiciones en su envase de origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 30°C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.