CORQUIMIA

ADIFOAM I-300

PROPIEDADES

ADIFOAM I-300 es un antiespumante líquido de carácter no iónico, exento de siliconas, fabricado a base de una mezcla de componentes hidrófobos, aceite mineral y emulgentes.
ADIFOAM I-300 se dispersa fácilmente en las pinturas plásticas y no ocasiona cráteres ni ojos de pez.
Mantiene un efecto antiespumante muy persistente durante el almacenaje de la pintura.

No contiene silicona.

CARACTERISTICAS

Aspecto	Líquido opaco ámbar
Densidad a 20ºC	0.9 g/cc
Materia activa	100%
Carácter químico	No iónico
Dispersabilidad	Medianamente dispersable en agua

Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto.

APLICACIONES

ADIFOAM I-300 Está especialmente recomendado en pinturas plásticas fabricadas con resinas en dispersión acrílicas y acrílicas estirenadas.
También es efectivo en pinturas plásticas fabricadas con otros tipos de resinas como veovas, vinil acrílicas y latex.

DOSIFICACIÓN

La dosis normal se sitúa entre 0.2 y 1% sobre peso total de pintura acabada, según tipo de pintura. El producto debe dosificarse en la fase de dispersión o molienda para que se distribuya homogéneamente, facilitando así la desaireación de la masa pigmentada y mejorando, consecuentemente, la dispersión o molienda.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ADIFOAM I-300 se suministra en bidones de 190 Kgs. y en contenedores de 900 Kgs.

ADIFOAM I-300 puede presentar una ligera sedimentación en función del tiempo de almacenaje. Basta una agitación media para obtener el producto en las condiciones iniciales.

CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. Garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL - Avda. de Cornellá, 142 3º 4ª - 08950 Esplugues de Llobregat (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 - Fax: +34 934 706 589 - E-mail: info@corquimia.com