CORQUIMIA INDUSTRIAL. S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

CORQUIMIA
EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

CARBÓN ACTIVO G-1000

DESCRIPCIÓN:

CARBÓN ACTIVO G-1000 son gránulos negros, inodoros e insípidos, insolubles en agua y solventes orgánicos; arde al rojo vivo sin llama.

CARACTERÍSTICAS

BASE DE FABRICACIÓN	Base de cáscara de coco
TAMAÑO DE MALLA	8x30
HUMEDAD	Máx. 5 %
DUREZA	Mín. 85 %
pH	8 - 11
ABSORCIÓN DE YODO	Mín. 1000
DENSIDAD APARENTE	0,55 ± 0,1 g/l
CENIZA	Máx. 5 %
ÁREA DE SUPERFICIE	Mín. 1100

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

El carbón activo se utiliza en las siguientes aplicaciones en la industria del petróleo y el gas: Depuradores de gas, extracción de mercurio del gas natural, purificación de condensados de campo, adsorción por oscilación de presión, edulcorante de hidrocarburos, condensados de vapor, purificación de gas y aire.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

CARBON ACTIVO G-1000 se suministra en envases de 25 kg.

CARBON ACTIVO G-1000 se conserva en buenas condiciones en su envase de origen y a temperatura inferior a 30° C.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL. S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

CARBON ACTIVO G-1000

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.