CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

CORQUIMIA
EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

ACTICOR 212

DESCRIPCIÓN:

Aditivo antioxidante listo para usar, en forma líquida, para cualquier recubrimiento a base de agua.
Agente hidrofóbico que protege la película casi seca en condiciones severas de humedad ambiental.
Inhibidor de corrosión para protección de envases metálicos.
Características:

- Líquido acuoso listo para usar
- Sin COV
- No conduce a la sensibilidad al agua del recubrimiento.
- Utilizable en pinturas etiquetadas
- Utilizable para sustratos de acero ferroso y galvanizado.
- Compatible con una amplia gama de aglutinantes (acrílicos, estireno-acrílicos, epoxi, PU, alquídicos, ...)

CARACTERÍSTICAS

APARIENCIA	Líquido límpido amarillo pálido.
COMPOSICIÓN	Preparación acuosa hecha de sales de ácidos orgánicos con bajo contenido en nitrito de sodio (<5%).
DENSIDAD (20 ºC)	1,13 ± 0,02
pH PURO (20 ºC)	7,4 ± 0,3
VISCOSIDAD (20 ºC)	< 30 cps
PUNTO DE CONGELACIÓN	< -5 ºC
VOC	0 %
MISCIBILIDAD AGUA ETANOL ISOPROPANOL ETILENGLICOL BUTILGLICOL DPM MEK	 Miscible Miscible No miscible Miscible Miscible Miscible hasta 2% No miscible

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

CORQUIMIA
EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

ACTICOR 212

APLICACIONES

Utilizado principalmente en cualquier tipo de pintura o revestimiento al agua, neutro o alcalino, para uso industrial, profesional o para hacerlo por ti mismo:

- pinturas
- Recubrimientos gruesos
- Barnices
- Manchas
- Masilla
- Pegamentos ...

DOSIFICACIÓN

Se puede agregar en cualquier etapa de fabricación.
Se puede agregar posteriormente.
En sistemas 2K: se debe agregar en la parte de resina en la mayoría de los casos (verificar con pruebas preliminares).
Dosis indicativas de uso (% del peso total del recubrimiento):

- 0,1 a 0,3% en acero desengrasado, no oxidado, arenado o no.
- 0,5 a 1,5% sobre sustratos de hierro fundido u oxidados.
- 0,3 a 1,5% para la protección del embalaje.

Las dosis anteriores se pueden aumentar cuando el recubrimiento se aplica en condiciones severas de humedad ambiental.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ACTICOR 212 se suministra en envases de 30, 200 y 1000 kg.

ACTICOR 212 se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase de origen y a temperatura inferior a 30° C.
Con el tiempo, el color del producto puede volverse más oscuro, pero no modifica sus propiedades.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.