CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

CORQUIMIA
EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

ACTICOR 214

DESCRIPCIÓN:

Preparación acuosa a base de sales de ácidos orgánicos y derivados azólicos.
Es un inhibidor de corrosión concentrado a base de agua de ultra alto rendimiento. Fue diseñado para preparar concentrados de refrigerante / anticongelante de motor de alta calidad mediante la adición de monoetileno o propilenglicol.
Basado en tecnología de ácidos orgánicos.

Características:

- Ofrece protección contra la corrosión extendida y de bajo mantenimiento
- Ofrece protección de confianza para una amplia gama de metales, incluidos aluminio, cobre, hierro y aleaciones de soldadura.
- Alto rendimiento, incluso con componentes frigoríficos vulnerables (termostatos, radiadores, bombas de agua,...).
- Resistencia a la corrosión del aluminio a alta temperatura.
- Libre de borato, fosfato, molibdato, amina, silicato y nitrito.
- Sin 2-etilhexanoato.
- No contiene nitrito, fosfato, silicato, amina, borato ni molibdato.

CARACTERÍSTICAS

APARIENCIA	Líquido límpido amarillo pálido
DENSIDAD A 20 ºC	1,09 ± 0,02
PH PURO A 20 ºC	10,1 ± 0,3
PUNTO DE CONGELACIÓN	< 0 °C

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

Mezclado al 6% p/p en monoetileno o propilenglicol, proporciona concentrados de refrigerante de vida prolongada con altas cualidades de protección contra la corrosión para metales ferrosos y no ferrosos, incluida la protección contra la cavitación de las aleaciones de aluminio.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

CORQUIMIA
EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

ACTICOR 214

Se puede fabricar un concentrado de refrigerante a partir de ACTICOR 214 simplemente mezclando a temperatura ambiente.

La dosis de ACTICOR 214 dentro del concentrado MEG o MPG dependerá de su dilución máxima final en agua DI. La dosis de inhibidores en el refrigerante listo para usar es generalmente de 2% como mínimo.

Ejemplos:

8% p/p de ACTICOR 214 en el concentrado: dilución final máxima del 25% en agua DI.

6% p/p de ACTICOR 214 en el concentrado: dilución final máxima del 33% en agua DI.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ACTICOR 214 se suministra en envases de 30, 200 y 1000 kg.

ACTICOR 214 se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase de origen y a temperatura inferior a 30° C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.