CORQUIMIA
EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

CORQUIMIA INDUSTRIAL. S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

HIDRÓXIDO CÁLCICO

DESCRIPCIÓN:

Sólido polvo de color blanco.

CARACTERÍSTICAS

NOMENCLATURA	Hidróxido cálcico
CÓDIGO	E-526
Nº CAS	1305-62-0
Nº EINECS	215-137-3
RIQUEZA	Mín. 92,0 %
ARSÉNICO	Máx. 1,50 ppm
BARIO	Máx. 5,0 ppm
FLUORUROS	Máx. 2,0 ppm
HUMEDAD	Máx. 0,6 %
INSOLUBLES EN ÁCIDO	Máx. 0,2 %
MAGNESIO Y SALES ALCALINAS	Máx. 1,0 %
PLOMO	Máx. 0,4 ppm
TAMAÑO > 0,09 MM	Máx. 2,0 %

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

En la industria alimentaria como aditivo alimentario.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

HIDRÓXIDO CÁLCICO E-526 se suministra en envases de 20 Kg.

HIDRÓXIDO CÁLCICO E-526 se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase de origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 25°C.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL. S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

HIDRÓXIDO CÁLCICO

REGLAMENTACIÓN

HIDRÓXIDO CÁLCICO E-526 cumple con el Reglamento (CE) n° 231/2012.

HIDRÓXIDO CÁLCICO E-526 no proviene de organismos modificados genéticamente según Reglamentos 1829/03/CE, 1830/03/CE.

HIDRÓXIDO CÁLCICO E-526 está exento de componentes susceptibles de transmisión de BSE (Bovine Spongiforme Encephalopathy) ya que no ha sido fabricado con ingredientes, aditivos aromas ni cualquier otro producto de origen animal.

HIDRÓXIDO CÁLCICO E-526 no ha sido tratado con ningún tipo de radiación ionizante, no entra por tanto dentro del marco de aplicación de las Directivas 1999/2/CE ni 1999/3/CE.

HIDRÓXIDO CÁLCICO E-526 no contiene alérgenos según Reglamento 1169/2011.

HIDRÓXIDO CÁLCICO E-526 no contiene gluten (<20 ppm) según Reglamento 2009/41/CE.

HIDRÓXIDO CÁLCICO E-526 no ha sido fabricado haciendo uso de nanotecnología, así como tampoco es considerado como nanomaterial de acuerdo a la definición del REGLAMENTO (UE) N° 1169/2011.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.