CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

SURFACOR 2115

DESCRIPCIÓN:

SURFACOR 2115 es Cumenesulfonato de sodio.

CARACTERÍSTICAS

NOMENCLATURA	Sodium p-cumenesulphonate
CAS Nº	15763-76-5
EC Nº	239-854-6
INCI	Sodium Cumenesulfonate
APARIENCIA A 20 ºC	Líquido amarillo claro
MATERIA ACTIVA	40 ± 1 % p/p
DENSIDAD A 20 ºC	1.17 g/cm^3
PH SOLUCIÓN ACUOSA 3%	7.5 – 9.5

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

SURFACOR 2115 es una sustancia hidrotrópica utilizada como agente de acoplamiento, modificador de la viscosidad, solubilizador y depresor del punto de turbidez y la temperatura de cristalización en líquidos de limpieza y detergentes de lavado.

La mayoría de las veces, SURFACOR 2115 se usa en limpiadores de alta resistencia, decapantes de cera, líquidos para lavar platos, limpiadores de superficies duras y limpiadores para metalurgia.

Las propiedades hidrotrópicas de SURFACOR 2115 se utilizan para reducir el punto de turbidez y la temperatura de cristalización de las mezclas complejas. Las propiedades solubilizantes del producto pueden sustituir la función de un disolvente en las formulaciones finales.

SURFACOR 2115 también sirve como agente antiaglomerante en el proceso de secado por aspersión de detergentes y muchas otras aplicaciones industriales.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

SURFACOR 2115

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

SURFACOR 2115 se presenta en bidones y contenedores.

SURFACOR 2115 se conserva en buenas condiciones durante 12 meses en su envase de origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 30°C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.