CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

CORQUIMIA
EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

ESTEARATO DE ALUMINIO AL1

DESCRIPCIÓN:

ESTEARATO DE ALUMINIO AL1 es un producto con un alto contenido de alúmina en partículas finas, resultado de su proceso de precipitación.
Grado: Super

CARACTERÍSTICAS

ASPECTO	Polvo blanco insoluble en agua
DENSIDAD APARENTE LIBRE COMPACTO	 0,25-0,28 g/cc 0,30-0,40 g/cc
HUMEDAD (105 °C)	< 1,5 %
ELECTROLITOS	< 2,0 %
RESIDUO (100 MESH)	< 5,0 %
PUNTO DE FUSIÓN	155 ± 5 °C
CALIDAD DE GEL	Transparente
ALÚMINA	11,5 – 12,5 %
CONTENIDO DE CENIZAS	12,0 – 13,0 %
MATERIA GRASA LIBRE	Máx. 5,0 %
PH	4,5 – 6,0

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

El producto se puede usar como agente impermeabilizante en pinturas de revestimiento, agente anti-sedimentación en pinturas y agente espesante de grasa.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ESTEARATO DE ALUMINIO AL1 se suministra en envases de 25 kg.

ESTEARATO DE ALUMINIO AL1 se conserva en buenas condiciones en su envase de origen y a temperatura inferior a 30° C.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL. S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

CORQUIMIA
EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

ESTEARATO DE ALUMINIO AL1

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.