AMP-90

CARACTERÍSTICAS

NOMENCLATURA	2-amino-2-metil-1-propanol con 10% de agua
EQUIVALENTE NEUTRO	97.0 – 101.0
AGUA	8.8 – 10.8 % en peso
COLOR (APHA)	20 max

Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto.

APLICACIONES

AMP-90 se utiliza en:
Pinturas de emulsión de látex
Polietileno y cera
Revestimientos a base de agua
Revestimientos de papel
Sistemas de agua de caldera
Soluciones acuosas y fluidos para trabajar metales
Cosméticos y aplicaciones de cuidado personal

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AMP-90 se presenta en envases de 18 Kg.

AMP-90 se conserva en buenas condiciones durante 5 años en su envase de origen y a temperatura inferior a 30º C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.
Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL - Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2º3º - 08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 - Fax: +34 934 706 589 - E-mail: info@corquimia.com