CORQUIMIA INDUSTRIAL. S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

SURFACOR 2114

DESCRIPCIÓN:

SURFACOR 2114 es sulfonato de sodio alfa-olefina C14-16, conservado con CMIT / MIT.

CARACTERÍSTICAS

NOMENCLATURA	Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts
CAS Nº	68439-57-6
EC Nº	931-534-0
INCI	Sodium C14-16 Olefin Sulfonate
TIPO	Surfactante aniónico
APARIENCIA A 20 ºC	Líquido amarillento
MATERIA ACTIVA (M_r = 325)	37 ± 1 % p/p
SULFATO DE SODIO	~ 1.0 % p/p
MATERIA NO SULFATADA	Máx. 1.8 % p/p
PH SOLUCIÓN 10%	7.0 – 8.0
COLOR (KLETT)	60

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

SURFACOR 2114 es un surfactante aniónico suave con excelentes propiedades de viscosidad y espuma. Ofrece buena solubilidad en agua, alta actividad superficial, mayor detergencia y capacidad de formación de espuma, compatibilidad con todos los demás tipos de surfactantes, baja sensibilidad a la dureza del agua, alto nivel de biodegradabilidad y baja irritación y ecotoxicidad.

SURFACOR 2114 es una solución de surfactante óptima para la formulación de productos de cuidado personal y cosméticos, detergentes para la limpieza y lavandería. Por sus propiedades únicas, el producto también se utiliza en productos agrícolas, industria de la construcción, espumas contra incendios, etc.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL. S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@corquimia.com
www.corquimia.com

SURFACOR 2114

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

SURFACOR 2114 se presenta en envases de 150 y 1000 Kg.

SURFACOR 2114 se conserva en buenas condiciones durante 12 meses en su envase de origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 30°C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.