

## SURFACOR PG-13

### DESCRIPCIÓN:

SURFACOR PG-13 es un líquido ligeramente amarillento turbio.

### CARACTERÍSTICAS

NOMENCLATURA	C8-14 alkyl polyglycoside
AGUA	48,0 - 50,0 %
ALCOHOLES GRASOS LIBRES	Máx. 1,0 %
CENIZAS SULFATADAS	Máx. 3,0 %
COLOR HAZEN	Máx. 50,0
SÓLIDOS	50,0 - 52,0 %
VISCOSIDAD A 20 °C	1000,0 - 2000,0 mPa·s
PH (20% EN 15% IPA AQ.)	11,5 - 12,5

\*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

### APLICACIONES

SURFACOR PG-13 es de uso industrial.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

SURFACOR PG-13 se presenta en bidones e IBC.

SURFACOR PG-13 se conserva en buenas condiciones en su envase de origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 25°C.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercarse a llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.