

CORBLEND DA6

DESCRIPCIÓN:

CORBLEND DA6 es una dispersión pigmentaria al agua basada en aditivos afines a los pigmentos.

CARACTERÍSTICAS

C.I.	PW6 (77891)
CAS N°	13463-67-7
EINECS N°	236-675-5
APARIENCIA	Pasta
VISCOSIDAD	< 3000 cps
PESO ESPECÍFICO	1,8 - 1,9 g/cc
% PIGMENTO	65 - 70 %
PH	8 - 10
TAMAÑO DE PARTÍCULA	< 30 µm

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

ESTABILIDADES

ÁCIDOS 2% HCl (ESCALA: 1-5)	5
ÁLCALIS 2% NaOH (ESCALA: 1-5)	5
LUZ (ESCALA: 1-8): TONO LLENO	8
TONO REDUCIDO	8
INTEMPERIE (ESCALA: 1-5): TONO LLENO	5
TONO REDUCIDO	4-5

APLICACIONES

Fabricación industrial.
Formulación (mezcla) de preparados y / o reenvasado.

CORBLEND DA6

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

CORBLEND DA6 se conserva en buenas condiciones en su envase de origen y a temperatura inferior a 30° C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.