QUIMEXIA SPECIALTIES. S.L - B64388721
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2°3°
08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589
E-mail: info@quimexia.eu
www.quimexia.eu

ACETATO DE ZINC TÉCNICO

DESCRIPCIÓN:

Sólido cristalino blanco.

CARACTERÍSTICAS

Nomenclatura	Acetato de zinc dihidratado
Pureza	Mín. 98,0 %
Zinc	29,1 – 30,1
pH sol. 5%	6,0 – 7,0

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

Uso industrial.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ACETATO DE ZINC TÉCNICO se presenta en envases de 25 kg.

ACETATO DE ZINC TÉCNICO se conserva en buenas condiciones en su envase de origen y a temperatura inferior a 30° C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

Disclaimer: QUIMEXIA SPECIALTIES S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.